

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

***ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název: X- ACTICLEAN KG25

Číslo výrobku: 78725

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Všeobecné použití: Čistící prostředek

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce: FRA.BER S.R.L., Via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG), Italy
Tel.+390363905287, info@fra-ber.it

Distributor pro ČR: Italmec s.r.o., Bělocerkevská 1295/16, Praha 10, PSČ 100 00, www.iwash.cz,
email.: info@italmec.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

Nepřetržitě telefonní spojení: +420 22 49 192 93

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace dle ES 1272/2008 (CLP)

Nebezpečí, Skin Corr. 2B, Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.

Varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí:

Žádná další nebezpečí

2.2. Prvky označení

Značení (CLP)

Piktogramy označující nebezpečí:



Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování výparů.

P280 Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou nebo sprchou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontaktní

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

čočky, pokud jsou k dispozici. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Zvláštní ustanovení:

Žádné

Obsahuje:

ETHANOLAMINE

TETRASODIUM EDTA

TEA-C12-14 ALKYL SULFATE

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED

Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn:

Žádný

Obsah produktu:

EDTA a její soli, Neiontové povrchově aktivní látky 5 - 15 %

Aniontové povrchově aktivní látky, Polykarboxyláty < 5 %

Výrobek dále obsahuje: Parfémy

2.3. Další nebezpečnost

Žádné PBT, vPvB nebo endokrinní disruptory v koncentraci $\geq 0,1$ %

Další nebezpečí:

Žádná další nebezpečí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky:

Nelze použít

3.2. Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace

Nebezpečné složky:

Identifikátory	Označení Značení	Obsah
CAS: 141-43-5 Č. ES: 205-483-3 REACH: 01-2119486455-28	ETHANOLAMINE 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 Specifické koncentrační limity: C $\geq 5\%$: STOT SE 3 H335	$\geq 5\%$ - < 15%
CAS: 64-02-8 Č. ES: 200-573-9 REACH: 01-2119486762-27	TETRASODIUM EDTA 3.9/2 STOT RE 2 H373 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332	$\geq 5\%$ - < 15%
CAS: 112-34-5 Č. ES: 203-961-6 REACH: 01-2119475104-44	2-(2-butossietossi) etanolo 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319	$\geq 2\%$ - < 5%
CAS: 34590-94-8 Č. ES: 252-104-2 REACH: 01-2119450011-60	(2-METOSSIMETIL ETOSSI) PROPANOLO	$\geq 2\%$ - < 5%
CAS: 68439-57-6 Č. ES: 931-534-0	SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315	< 2%

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

REACH: 01-2119490234-40	3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Specifické koncentrační limity: C >= 5%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 38%: Eye Dam. 1 H318 5% <= C < 38%: Eye Irrit. 2 H319	
CAS: 90583-18-9 Č. ES: 939-265-0	TEA-C12-14 ALKYL SULFATE 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.8/3 STOT SE 3 H335 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 3.3/1 Eye Dam. 1 H318	< 2%
CAS: 69011-36-5 Č. ES: 500-241-6 REACH: 01-2119976362-32 REACH: Polymer	ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 3.3/1 Eye Dam. 1 H318	< 2%
Index number: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 Č. ES: 214-946-9 REACH: 01-2119488227-29	HEXAMETHYLIN DANOPYRAN 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.	< 2%

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:

Při nadýchání: Zajistit přívod čerstvého vzduchu, při obtížích konzultujte s lékařem.

Po styku s pokožkou: Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC. Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a bezpečně zlikvidujte.

Při styku s kůží okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

Při styku očima: Vyjměte kontaktní čočky. Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Při obtížích konzultujte s lékařem.

Po požití: Ústa vypláchnout vodou vypít velké množství vody. Ihned konzultovat s lékařem. V žádném případě nevyvolávejte zvracení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukážte návod k použití nebo bezpečnostní list, pokud je to možné).

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky: CO₂, voda.

Nevhodné prostředky: Žádný konkrétní.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechujte plyny z výbuchu a hoření.

Při hoření vzniká hustý kouř.

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Používejte vhodný dýchací přístroj.

Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Toto se nesmí vypouštět do kanalizace. Přemístěte nepoškozené nádoby z oblasti bezprostředního nebezpečí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné pomůcky.

Při vystavení výparům/prachům/aerosolům používejte dýchací přístroj.

Zajistěte dostatečné větrání.

Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.

Viz ochranná opatření pod bodem 7 a 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace. V případě vsakování do vodního toku nebo kanalizace informujte příslušné úřady. Zachyťte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji.

Vhodný materiál pro nabírání: savý materiál, organický, písek.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Omyjte velkým množstvím vody.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Informace o osobní ochranné pomůcky viz. Oddíl 8.

Informace o likvidaci viz. Oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, vdechování výparů a mlhy.

Nepoužívejte prázdnou nádobu, dokud nebude vyčištěna.

Před prováděním přenosových operací se ujistěte, že nejsou žádné nekompatibilní zbytky materiálu v kontejnerech.

Viz také oddíl 8 pro doporučené ochranné prostředky.

Rady k obecné hygieně práce:

Kontaminovaný oděv by se měl před vstupem do stravovacích prostor vyměnit. Při práci nejezte ani nepijte.

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Další údaje k podmínkám skladování:

Dostatečně větrané prostory.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

ETHANOLAMIN - CAS: 141-43-5

EU – TWA (8h): 2,5 mg/m³, 1 ppm – STEL: 7,6 mg/m³, 3 ppm – Poznámky: Kůže

ACGIH - TWA (8h): 3 ppm - STEL: 6 ppm - Poznámky: Podráždění očí a kůže

TETRASODIUM EDTA - CAS: 64-02-8

TLV-TWA - TWA: 3 mg/m³ - Poznámky: Frazione respirabile

TLV-TWA - TWA: 10 mg/m³ - Poznámky: Frazione Inalabile

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

TLV-TWA - TWA: 308 mg/m³, 50 ppm - Poznámky: H

EU – TWA (8h): 308 mg/m³, 50 ppm – Poznámky: Kůže

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31

X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

ACGIH - TWA (8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Poznámky: Kůže - Oční a URT irr, CNS narušit
2-(2-butossietossi)etanol - CAS: 112-34-5

EU - TWA (8h): 67,5 mg/m³, 10 ppm - STEL: 101,2 mg/m³, 15 ppm

ACGIH - TWA (8h): 10 ppm - Poznámky: (IFV) - Hematologické, jaterní a ledvinové eff

Limitní hodnoty expozice DNEL

ETHANOLAMIN - CAS: 141-43-5

Spotřebitel: 2 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Spotřebitel: 0,24 04 - Expozice: Člověk dermální - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Spotřebitel: 3,75 04 - Expozice: Člověk orálně - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Pracovník Průmysl: 3.3 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Pracovníci Průmysl: 1 04 - Expozice: Člověk dermálně - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

TETRASODIUM EDTA - CAS: 64-02-8

Spotřebitel: 0,6 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobé, místní účinky

Profesionální pracovník: 3 03 - Spotřebitel: 1,2 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Krátkodobé, lokální efekty

Spotřebitel: 25 04 - Expozice: Člověk orálně - Frekvence: Dlouhodobé, systémové účinky

Pracovník Průmysl: 1,5 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobé, systémové efekty

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

Pracovník Professional: 308 - Spotřebitel: 37,2 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Pracovník Professional: 283 - Spotřebitel: 121 04 - Expozice: Člověk dermální - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Spotřebitel: 36 04 - Expozice: Člověk orálně - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

2-(2-butossietossi)etanol - CAS: 112-34-5

Spotřebitel: 40,5 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Spotřebitel: 60,7 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Krátkodobé (akutní)

Spotřebitel: 50 04 - Expozice: Člověk dermální - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Spotřebitel: 40,5 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Spotřebitel: 5 04 - Expozice: Člověk orálně - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Pracovník průmysl: 101,2 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Krátkodobé (akutní)

Pracovník Průmysl: 67,5 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Pracovník Průmysl: 83 04 - Expozice: Člověk dermální - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

Pracovník Průmysl: 67,5 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobě (opakovaně)

TEA-C12-14 ALKYL SULFATE - CAS: 90583-18-9

Pracovník Průmysl: 285 03 - Spotřebitel: 85 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobé, systémové účinky

Pracovník Průmysl: 4060 03 - Spotřebitel: 2440 03 - Expozice: Člověk dermálně - Frekvence: Dlouhodobé, systémové účinky

Spotřebitel: 24 mg/kg - Expozice: Člověk orálně - Frekvence: Dlouhodobé, systémové účinky

HEXAMETHYLINDANOPYRAN - CAS: 1222-05-5

Pracovník Průmysl: 5,29 03 - Spotřebitel: 1,3 03 - Expozice: Vdechování člověkem - Frekvence: Dlouhodobé, systémové účinky - Koncový bod: 1 - Poznámky: ECHA

Pracovníci v průmyslu: 28,85 mg/kg - Spotřebitel: 14,43 mg/kg - Expozice: Člověk dermálně - Četnost: Dlouhodobé, systémové účinky - Koncový bod: 1 - Poznámky: ECHA

Spotřebitel: 0,75 mg/kg - Expozice: Člověk orálně - Frekvence: Dlouhodobé, systémové účinky - Koncový bod: 1 - Poznámky: ECHA

Limitní hodnoty expozice PNEC

ETHANOLAMIN - CAS: 141-43-5

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0,085 mg/l
Cíl: Vodní, dočasné uvolnění - Hodnota: 0,02 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0,009 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0,434 04
Cíl: Sedimenty mořské vody – Hodnota: 0,043 04
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0,037 04
Cíl: Čistírna - Hodnota: 100 mg/l
TETRASODIUM EDTA - CAS: 64-02-8
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 2,2 mg/l
Cíl: O8 - Hodnota: 1,2 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0,22 mg/l
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0,72 mg/kg
Cíl: Čistírna - Hodnota: 43 mg/l
(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 19 mg/l
Cíl: Vodní, dočasné uvolnění - Hodnota: 190 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 1,9 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 70,2 mg/kg
Cíl: Sedimenty mořské vody - Hodnota: 7,02 mg/kg
Cíl: FRAB1 - Hodnota: 2,74 mg/kg
Cíl: Čistírna - Hodnota: 4168 mg/l
2-(2-butossietossi)etanol - CAS: 112-34-5
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 1,1 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0,11 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 4,4 04
Cíl: Sedimenty mořské vody – Hodnota: 0,44 04
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0,32 04
Cíl: Sekundární otrava - Hodnota: 56 mg/kg
Cíl: Čistírna - Hodnota: 200 mg/l
TEA-C12-14 ALKYLSULFATE - CAS: 90583-18-9
Cíl: Sedimenty mořské vody - Hodnota: 0,0207 mg/kg
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0,207 mg/kg
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0,32 mg/l
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0,032 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0,171 mg/kg
HEXAMETHYLINDANOPYRAN - CAS: 1222-05-5
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 2,0 mg/kg - Poznámky:: hodnotící faktor: 10
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 4,4 03 - Poznámky:: hodnotící faktor: 10
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0,44 03 - Poznámky:: hodnotící faktor: 100
Cíl: Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod - Hodnota: 1,0 mg/l - Poznámky:: hodnocení faktor: 10
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0,31 mg/kg - Poznámky:: hodnotící faktor: 50
Cíl: Sedimenty mořské vody - Hodnota: 0,394 mg/kg - Poznámky:: hodnotící faktor: 10
Cíl: Orální cestou (sekundární otrava) - Hodnota: 3,3 mg/kg - Poznámky:: hodnotící faktor: 300

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí:

Brýle s boční ochranou.

Ochrana pro pokožku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

Použijte oděv, který poskytuje pokožce komplexní ochranu, např. pryž, PVC.

Ochrana rukou:

Nitrilové rukavice o tloušťce 0,38 mm s chemickou ochranou J,K,L, dle EN 374-3:2003

Ochrana dýchacích cest:

Není potřeba v dobře větraných prostorách.

Tepelná nebezpečí:

Žádný

Omezování expozice životního prostředí:

Žádný

Vhodné technické kontroly:

Žádný

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Kapalné
Barva:	Žlutá
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno
Bod tání/bod tuhnutí:	Není určeno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	Nedá se použít
Bod vzplanutí:	>100 °C
Zápalná teplota:	Není určeno
Hořlavost:	Není určeno
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Není určeno
Teplota rozkladu:	Žádné údaje k dispozici
pH při 20 °C:	10,8 ± 0,5
Viskozita dynamicky při 40 °C:	Není určeno
Viskozita kinematically:	Není určeno
Rozpustnost/směsitelnost ve vodě:	Rozpustný
Rozpustnost/směsitelnost v oleji:	Částečně rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Žádné údaje k dispozici
Tlak páry:	Žádné údaje k dispozici
Hustota při 20 °C:	1,05 g/cm ³
Hustota par:	Žádné údaje k dispozici
Relativní hustota:	0,01 g/cm ³
Charakteristiky částic:	Žádné údaje k dispozici

9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti:	Není určeno
Oxidační vlastnosti:	Žádné údaje k dispozici
Teplota samovznícení:	Není určeno
Rychlost odpařování:	Není určeno

Další údaje:

Skladovací teplota: 5°C < x < 20°C

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

Stabilní za normálních podmínek.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádný.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Stabilní za normálních podmínek.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádný konkrétní.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádný.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

X-ACTICLEAN KG25

a) akutní toxicita

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

b) poleptání/podráždění kůže

Produkt je klasifikován: Skin Corr. 1B H314

c) vážné poškození/podráždění očí

Produkt je klasifikován: Eye Dam. 1 H318

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

e) mutagenita zárodečných buněk

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

f) karcinogenita

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

g) reprodukční toxicita

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Produkt je klasifikován: STOT SE 3 H335

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

j) nebezpečí aspirace

Neklasifikován

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

Toxikologické informace o hlavních látkách obsažených v produktu:

ETHANOLAMIN - CAS: 141-43-5

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa = 1089 mg/kg tělesné hmotnosti/den - Zdroj: OCSE 401

Test: LD50 – Cesta: Kůže – Druh: Králík = 2504 mg/kg tělesné hmotnosti/den – Zdroj: OCSE 402

Test: LC50 - Cesta: Inhalace - Druh: Krysa > 1,3 mg/l - Délka: 6 h

TETRASODIUM EDTA - CAS: 64-02-8

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa 1780 mg/kg

Test: LC50 - Cesta: Inhalace - Druh: Krysa > 5 mg/l - Doba trvání: 4h
(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa = 5135 mg/kg

Test: LD50 - Cesta: Kůže - Druh: Králík > 9510 mg/kg

Test: LC50 - Cesta: Inhalace - Druh: Krysa > 275 ppm - Trvání: 7H
2-(2-butossietossi)etanol - CAS: 112-34-5

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa 2410 01 - Zdroj: OCSE 401

Test: LD50 - Cesta: Kůže - Druh: Králík 2764 01 - Zdroj: OCSE 402

TEA-C12-14 ALKYL SULFATE - CAS: 90583-18-9

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa > 1250 mg/kg

ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLOVANÝ - CAS: 69011-36-5

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa > 300 mg/kg

Test: LD50 - Cesta: Kůže - Druh: Krysa > 2 000 mg/kg

HEXAMETHYLINDANOPYRAN - CAS: 1222-05-5

A:

Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa > 3 mg/kg

Test: LD50 - Cesta: Kůže - Druh: Krysa > 6,5 mg/kg

Test: LD50 - Cesta: Inhalace - Druh: Krysa > 3 mg/kg

Test: EC57 11840 02

Test: EC58 11800 02

11.2. Informace o dalších nebezpečích

Vlastnosti narušující endokrinní systém:

Žádné endokrinní disruptory nejsou přítomny v koncentraci $\geq 0,1$ %

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Přijměte správné pracovní postupy, aby se produkt neuvolnil do životního prostředí.

X-ACTICLEAN KG25

Není klasifikován z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna

ETHANOLAMIN - CAS: 141-43-5

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby = 349 mg/l - Trvání h: 96

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie = 65 mg/l - Doba trvání h: 48

Koncový bod: EC50 - Druh: Řasy = 2,8 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: OCSE 201

b) Chronická toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: NOEC - Druh: Ryby 1,24 mg/l - Trvání h: 984 - Poznámky: OCSE 210

Koncový bod: NOEC - Druh: Dafnie 0,85 mg/l - Trvání h: 504

TETRASODIUM EDTA - CAS: 64-02-8

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: EC50 - Druh: Ryby > 100 mg/l - Trvání h: 96

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie > 500 mg/l - Trvání h: 24

Koncový bod: EC50 - Druh: Řasy > 100 mg/l - Trvání h: 72

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie = 140 mg/l - Trvání h: 48

c) Bakteriální toxicita:

Koncový bod: 20 - Druh: BACTERI > 500 mg/l - Trvání h: 0,50

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby > 1000 mg/l - Trvání h: 96

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie = 1919 mg/l - Doba trvání h: 48

Koncový bod: EC50 - Druh: Řasy > 969 mg/l - Trvání h: 72

2-(2-butossietossi)etanol - CAS: 112-34-5

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: EC50 - Druh: Ryby = 1300 mg/l - Trvání h: 96

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie > 100 mg/l - Trvání h: 48

Koncový bod: LC50 - Druh: Řasy > 100 mg/l - Trvání h: 96

TEA-C12-14 ALKYL SULFATE - CAS: 90583-18-9

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie > 10 mg/l - Trvání h: 48

Koncový bod: EC50 - Druh: Řasy > 10 mg/l - Trvání h: 72

Koncový bod: EC50 - Druh: Ryby > 3 mg/l - Doba trvání h: 96

ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLOVANÝ - CAS: 69011-36-5

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby > 10 mg/l - Doba trvání h: 96

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie > 10 mg/l - Trvání h: 48

Koncový bod: EC50 - Druh: Pianta acquatiche > 10 mg/l - Trvání h: 72

Koncový bod: EC50 - Druh: frab1 = 140 mg/l

HEXAMETHYLINDANOPYRAN - CAS: 1222-05-5

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: LC50 - Druh: Dafnie = 0,47 mg/l - Trvání h: 48

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie = 0,3 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: OECD 203

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby 0,140 mg/l - Trvání h: 768

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie 0,282 mg/l - Trvání h: 504

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby 0,452 mg/l - Trvání h: 504 - Poznámky: ECHA

Koncový bod: EC50 - Druh: Dafnie 0,282 mg/l - Trvání h: 504 - Poznámky: ECHA

Koncový bod: EC50 - Druh: Řasy 0,72 mg/l - Trvání h: 72 - Poznámky: ECHA

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby = 0,47 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: OECD 202

Koncový bod: LC50 - Druh: Řasy > 0,854 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: OECD 201

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Žádný

ETHANOLAMINE - CAS: 141-43-5

Biologická odbouratelnost: Snadno biologicky odbouratelný - Test: frab2 - Trvání: FRAB1 - %: 90

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

Biologická odbouratelnost: Snadno biologicky odbouratelný

TEA-C12-14 ALKYL SULFATE - CAS: 90583-18-9

Biologická odbouratelnost: frab1 - Poznámky: Reg. 648/2004

ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLOVANÝ - CAS: 69011-36-5

Biologická odbouratelnost: frab1

HEXAMETHYLINDANOPYRAN - CAS: 1222-05-5

Test: Produkce CO₂ - Trvání: 28D - %: 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

12.3. Bioakumulační potenciál

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

Bioakumulace: Není bioakumulativní

HEXAMETHYLINDANOPYRAN - CAS: 1222-05-5

Test: BCF - Biokoncentrační faktor 2395 - Poznámky: Specie terrestri

12.4. Mobilita v půdě

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO - CAS: 34590-94-8

Mobilita v půdě: Mobilní - Poznámky: potenziale molto alto

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky vPvB: Žádné - Látky PBT: Žádné

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné endokrinní disruptory nejsou přítomny v koncentraci $\geq 0,1$ %

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádný

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučení: Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

ADR, IMDG, IATA:

UN 3267



14.2. Příslušné označení UN pro přepravu

ADR, IMDG, IATA:

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
(ETHANOLAMINE, SODIUM HYDROXIDE)

14.3. Třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR, IMDG, IATA: 8

14.4. Obalová skupina

II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Znečišťující moře: Ne

IMDG-EmS: F-A,

S-B

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

ADR-vedlejší rizika: -

ADR-S.P.: 274

ADR-Kategorie přepravy (kód omezení tunelu): 2 (E)

IATA-osobní letadla: 851

IATA-vedlejší rizika: -

IATA-nákladní letadla: 855

IATA-S.P.: A3 A803

IATA-ERG: 8L

IMDG-vedlejší rizika: -

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

IMDG-Uložení a manipulace: Kategorie B SW2

IMDG-Segregation: SG35 SGG18

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nepoužitelné.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

Dir. 98/24/EC (Rizika související s chemickými činiteli při práci)

Dir. 2000/39/ES (limitní hodnoty expozice na pracovišti)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nařízení (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013

Nařízení (EU) č. 2020/878

Nařízení (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Nařízení (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Nařízení (EU) č. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Nařízení (EU) č. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nařízení (EU) č. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Nařízení (EU) č. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Nařízení (EU) č. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Nařízení (EU) č. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Nařízení (EU) č. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Nařízení (EU) č. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Nařízení (EU) č. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Nařízení (EU) č. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Nařízení (EU) č. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Nařízení (EU) č. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Nařízení (EU) č. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Omezení týkající se produktu nebo obsažených látek podle přílohy XVII nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a následné změny:

Omezení související s produktem:

Omezení 3

Omezení týkající se obsažených látek:

Omezení 40

Omezení 55

Omezení 75

Těkavé organické sloučeniny - VOC = 6,53 %

Těkavé látky CMR = 0,00 %

Halogenované VOC, kterým je přiřazena věta označující riziko R40 = 0,00 %

Organický uhlík - C = 0,00

V případě potřeby se řiďte následujícími regulačními ustanoveními:

Směrnice 2012/18/EU (Seveso III)

Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty).

Dir. 2004/42/ES (směrnice VOC)

Ustanovení související se směrnicí EU 2012/18 (Seveso III):

Kategorie Seveso III dle přílohy 1, část 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

Žádný

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro směs nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Relevantní věty

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Oddělení vydávající bezpečnostní list: Technické oddělení.

Kontakt:

Zkratky a akronymy:

Acute Tox.: Akutní toxicita

ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

CAS: Chemická abstraktní služba

CLP: Klasifikace, označování a balení

DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

EN: Evropskou normou

ES: Evropská společenství

EU: Evropská unie

EINECS: Evropský seznam existujících komerčních chemických látek

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

IMDG: Mezinárodní námořní zákoník pro nebezpečné zboží

IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IATA-DGR: Mezinárodní asociace leteckých dopravců – Nařízení o nebezpečných věcech

IBC Code: Mezinárodní kód pro konstrukci u a vybavení lodí přepravujících nebezpečné volně ložené chemikálie

LC50: Střední letální koncentrace

LD50: Letální dávka 50%

M faktor: Multiplikační faktor

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí

OSN: Organizace spojených národů

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický

vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní WEL: Toleranční meze na pracovišti

Asp. Tox.: Nebezpečí při vdechnutí – Kategorie 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC, článek 31
X- ACTICLEAN

Datum vydání: 24.11.2021

Verze:4

Met. Corr.: Korozivní pro kovy

Skin Corr.: Leptavý účinek na pokožku

Skin Irrit.: Podráždění kůže

Eye Dam.: Poškození očí

Eye Irrit.: Podráždění očí

Carc. 2: Karcinogenita – Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – kategorie 3

Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí odpovídajících dat zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní závaznosti.